

FINCH 3

teilweise vormontiert



Anwendung Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung

Schnellverschluss Ja

Abklappmechanismus Ja, mit Fußpedal-Bedienung

Befestigung der Fahrräder Abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Radstopper mit Spanngurten und Klemmverschluss

Abschließbare Rahmenhalter Ja
Optional: abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter
Art.-Nr. 11631 und 11632 (Seite 42)

Schienenart Aluminium-Profilschienen

Schienenabstand Ca. 22 cm

Radstand Max. 130 cm

Max. Reifenbreite in der Schiene Bis 3 Zoll / 76 mm

Beleuchtungsanschluss 13-poliger Stecker

Material Aluminium / Stahl / Kunststoff

Abmessungen (BxHxT) Ca. 122 x 88 x 74 cm
Zusammengeklappt Ca. 34 x 88 x 74 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis ø 6 cm geeignet
- In nur 3 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach

+

Zubehör

Universal Auffahrtschiene Art.-Nr. 11640 (Seite 40)

E-Bike geeignet:

Beim Transport von E-Bikes darf die Nutzlast des Fahrradträgers und die maximale Tragkraft jeder einzelnen Fahrradschiene nicht überschritten werden.

Schiene 1: 30 kg, Schiene 2: 30 kg, Schiene 3: 20 kg (vom U-Bügel gezählt) Max. Nutzlast gesamt: 60 kg. Befestigen Sie schwere E-Bikes nur auf den Fahrradschienen 1 und 2.

Beladen Sie den Fahrradträger so, dass die maximale Nutzlast nicht überschritten wird.



Einmaliges Befestigen der Rückleuchten (links und rechts)

Art.-Nr. 11598 VE 1 EAN 4017681 11598 1

