



Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton nach DIN EN 15 435 in Verbindung mit Z-15.20.-318

Leistungserklärung - Nr. 990547010-DP



Verwendungszweck: in Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Hersteller: Delfing Baustoffwerk GmbH & Co. KG
Ochtendungerstraße 30
56648 Saffig

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
Die Voraussetzungen der DIN EN 15435 für die CE-Kennzeichnung werden erfüllt.
Die vorgeschriebenen Verfahren zum Nachweis der Konformität wurden erfüllt.

Wesentliche Merkmale

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Maße: | Länge / Breite / Höhe in mm | | 500/240/200 | 500/300/200 |
| Grenzabmaße: | Länge / Breite / Höhe in mm | | +-5 / +-5 / +3-5 | |
| Stegzugfestigkeit: | [N/mm ²] | | ≥ 0,48 | |
| Biegezugfestigkeit: | [N/mm ²] | | ≥ 0,48 | |
| Schneidelast: | [kN] | | ≥ 1,25 | |
| Stegaussparungsfläche: | [cm ²] | 500/240/200 | 500/300/200 | ≥ 100 |
| Formbeständigkeit: | übliche Feuchtedehnung | | NPD | |
| Brandverhalten: | Brandverhaltensklasse | | A1 | |
| Wasseraufnahme: | | | NPD | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | | | NPD | |
| Luftschalldämmung: | | | NPD | |
| Wärmedurchlasswiderstand: | | | NPD | |
| Frostwiderstand: | | | NPD | |
| Gefährliche Stoffe: | | | NPD | |

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklären Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Name: Philipp Fries

Datum: 13.04.2022

Ort : Saffig

Unterschrift:

Sitz der Gesellschaft: Saffig
Registergericht Koblenz | HRA 2523
USt. IdNr.: DE 174 077 835

Personlich haftende
Gesellschafterin:
Delfing GmbH | HRB 3593

Geschäftsführer:
Walter Delfing,
Philipp Fries

VR Bank Rhein-Mosel eG
IBAN: DE54 5746 0117 0008 1006 63
BIC: GENODE33HAN