

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung (EU): Nr. 305/2011  
(Bauproductenverordnung - CPR)

Leistungserklärung-Nr. **UH00070/UH00071/UH00072**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**UHU LIQUID RUBBER BU 5L\*1 L414**

2. Verwendungszweck(e):

- **Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken**  
**Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton**
- **Kunststoffmodifizierte wasserdichte Bitumendickbeschichtung (PMBC)**
- **zur Wasserabdichtung in unterirdischen Strukturen** Wasserundurchlässiges, flüssiges Produkt für die Verwendung unter geklebten Keramikfliesen (verklebt mit C2-Kleber gemäß EN 12004)

3. Hersteller:

**UHU GmbH, Herrmannstraße 7, D-77815 Bühl/Baden, Germany**

4. Bevollmächtigter:

**J.P.M. Klerks, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands**

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3, 4**

6. Harmonisierte Norm:  
Notifizierte Stelle(n):
- EN 1504-2: 2004 / EN 14891 : 2012**  
**Nicht Anwendbar**

- Harmonisierte Norm:  
Notifizierte Stelle(n):
- EN 15814: 2011+A2:2014, CB2 , W2B, C2B**  
**KIWA GmbH Polymer Institut (1119)**

## 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	klasse E	EN 1504-2: 2004
Emission von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	klasse III	
Durchlässigkeit für CO <sub>2</sub>	NPD	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit: < kg/m <sup>2</sup> x h 0.5 >	< 0.1	
Zugfestigkeit durch Abreißversuch - Durchschnittswert (MPa) - Niedrigster Einzelwert (MPa)	≥ 0.8 ≥ 0.5	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	klasse E	EN 15814: 2011+A2:2014
Emission von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen	NPD	
Rissüberbrückungsfähigkeit	CB2	
Beständigkeit gegen regen	R3	
Beständigkeit gegen wasser	1	
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen	Keine Brüche	
Masshaltigkeit bei hohen Temperaturen	Kein Ausbeulen	
Wasserdichtheit	W2B	
Druckfestigkeit	C2B	
Nachhaltigkeit	OK	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20°C	$\geq 0.75 \text{ N/mm}^2$	
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen -5°C		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen -20°C		
Emission von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen	NPD	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht anwendbar**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

J.P.M. Klerks  
 Manager Research & Development  
 Goes, 10.01.2020

