



# Mira

|                                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Beschreibung / Description:</b>                                    | <b>Frisee</b>                    |
| <b>Teilung / Gauge:</b>                                               | <b>5/32</b>                      |
| <b>Rücken / Backing:</b>                                              | <b>Vlies</b>                     |
| <b>Noppenzahl / Tufts:</b>                                            | <b>± 82.500 / m<sup>2</sup></b>  |
| <b>Gesamtgewicht / Total weight:</b>                                  | <b>± 1.410 g/m<sup>2</sup></b>   |
| <b>Polgewicht / Pile weight:</b>                                      | <b>± 600 g/m<sup>2</sup></b>     |
| <b>Polmaterial / Pile:</b>                                            | <b>100 % PP</b>                  |
| <b>Polhöhe / Pile height:</b>                                         | <b>± 7 mm</b>                    |
| <b>Gesamtstärke / Total thickness:</b>                                | <b>± 10 mm</b>                   |
| <b>Lichtechtheit / Lightfastness (DIN 54004):</b>                     | <b>&gt; 5</b>                    |
| <b>Wäremdurchlasswiderstand /<br/>Thermal resistance (DIN 52612):</b> | <b>± 0,125 m<sup>2</sup> K/W</b> |
| <b>Trittschalldämmung /<br/>Sound absorption (DIN 52210):</b>         | <b>± 23 db</b>                   |
| <b>Prodis-, GUT-Nummer /<br/>Prodis-, GUT-Number:</b>                 | <b>ECE7F7FC</b>                  |
| <b>DOP (CE - EN 14041)</b>                                            | <b>DOP: RR-12774</b>             |

