



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	465 x 435 x 470 mm
Tischgröße	400 x 407 mm
Schleifbandlänge / -breite	610 / 100 mm
Drehzahl	2000 min ⁻¹
Oszillationshub	16 mm
Spindel-Ø	12,7 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	450 W

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	13,7 / 15,6 kg
Abmessung Verpackung	520 x 465 x 400 mm
Artikelnummer	5903409901
EAN	4046664246350
20 Container	275 Stück
40 Container	575 Stück
40 HQ Container	684 Stück



OSZILLIERENDER KANTEN-, BAND- UND SPINDELSCHLEIFER

- Leistungsstarker 450 W Motor mit ausreichend Kraft für alle Holz-Werkstoffe
- Rotierende und oszillierende Spindel für glatte Schleifoberflächen und präzise Detailarbeiten
- Großer Aluminium-Druckgusstisch für höchste Präzision und Stabilität, auch bei der Bearbeitung größerer Werkstücke
- Arbeitstisch um 45° neigbar für präzises Arbeiten
- Inklusive 5 Schleifhülsen mit Durchmessern von 13, 19, 26, 38 und 51 mm, passenden Gummiwalzen, Tischeinlagen und einem Schleifband
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug
- Integrierter Staubabsaugstutzen zum Anschluss an eine Absauganlage sorgt für sicheres Arbeiten
- Leicht erreichbarer und staubgeschützter Ein-/Ausschalter



- ✓ Bandschleifer
- ✓ Spindel-schleifer

16 mm Oszillationshub

Aluminium-Druckgusstisch

Kraftvoller 450 W Motor

INKLUSIVE



PRODUKT-DETAILS

Spindel Set K80
Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm



Tischeinlagen Set
Ø 20 / 25 / 33 / 44 / 57 mm



Aluminium-Druckgusstisch
400 x 407 mm



Kompakte Bauweise



Oszillationshub 16 mm



Spindeldurchmesser
12,7 mm



Schleifband 610 x 100 mm



Max. Schleifhöhe 90 mm



UNIVERSELL EINSETZBAR



KONTURENSCHLIFF



WINKELSCHLIFF



FLÄCHENSCHLIFF



Schwenkbarer Arbeitstisch mit
Einrastpunkten bei 15°, 22,5°, 30° und 45°



Integrierter Staubabsaugstutzen
zum Anschluss an eine Absauganlage



Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit
für Zubehör und Montagewerkzeug