

## PRODUKTDATENBLATT

### Orbis Milan 305 mm 2XE27 BK

Orbis Milan | Gesockelte Deckenleuchte mit Metall-Ring



#### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

#### Produktvorteile

- Austauschbare LED-Lampe
- Elegantes Design

#### Produkteigenschaften

- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Gesockelte Deckenleuchte
- Material aus Glas und Metall



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 305,00 mm |
| Höhe           | 100,00 mm |
| Produktgewicht | 1050,00 g |



ORBIS MILAN

Materialien & Farben

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz/Weiß |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz/Weiß |
| Gehäusematerial                      | Stahl        |
| Material Abdeckung                   | Glas         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C       |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg       |

Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                  | IP20                                |
| Dimmbar                    | Nein                                |
| Montageart                 | Anbau                               |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel           | Nein                                |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung               | E27  |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ORBIS MADRID MILAN       |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219601  |
|  | Konformitätserklärung                     | ORBIS MADRID PARIS MILAN |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | ORBIS MADRID PARIS MILAN |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854449284 | Faltschachtel<br>1                     | 175 mm x 300 mm x 300 mm            | 1805.00 g     | 15.75 dm³ |
| 4099854449291 | Versandschachtel<br>4                  | 620 mm x 314 mm x 380 mm            | 7220.00 g     | 73.98 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.