



HW Gerätedose E2700, luftdicht, Ø 68mm, t=47mm

Artikel-Nr.: 7360028

Typ: E2700

Garantiert luftdicht bei jeder Anwendung

- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
- Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre
- Inkl. luftdichten Verbindungsstutzen E105 bzw. E105HF
- 3 Varianten erhältlich:
- Gerätedose mit Kabel- und Rohreinführungen
- Geräte-Verbindungsdose mit Kabel- und Rohreinführungen
- Geräte-Verbindungsdose zur Rohrinstitution

Abmessungen

Tiefe	47 mm
Fräsl Lochdurchmesser	Ø 68 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Leitungseinführung 3x1,5²	2
Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5²	2
Rohreinführung ≤M25	2

Zertifikate & Standards		Eigenschaften	
VDE	ja	Montageart	HW
CE	ja	Schutzart (IP)	IP30
Glühdrahtprüfung	850 °C	Schwermetallfrei	ja
REACH	nein	PVC-frei	ja
RoHS	ja	Silikonfrei	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)		