

Akku-Freischneider

UR006G

XGT • 40V max. • 255-430 mm •
0-7.000 min⁻¹

Leistungsstarker Akku-Freischneider mit drei Drehzahleinstellungen plus ADT und asymmetrischem Zweihandgriff

Der vibrationsarme 40V max. Akku-Freischneider verfügt über die XPT-Technologie für einen verbesserten Staub- und Spritzwasserschutz. Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärm sensiblen Bereichen. Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs. Mit Kombi-Schutzhülle.



XGT MOTOR **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 / 305 / 430 mm
Aufnahme	M10 x 1,25 LH
Handgriff	U
Schallleistungspegel (L _{WA})	88,4 - 95,4 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	77 - 82,9 dB(A)
K-Wert Geräusch	0,5 - 2,4 dB(A)
Produktgewicht	4,9 kg
Gewicht inkl. Akku	5,7 - 6,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1815 x 677 x 540 mm
Fadenstärke	2,0 / 2,4 mm
Bürstenloser Motor	✓
Vibrationswerte, 2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Sanftanlauf
- Gut ausbalanciert durch den hinten am Gehäuse angebrachten Akku



Weitere Informationen

■ Optionales Zubehör

122A37-4

Hosenträgergurt



1910U9-1

Multiöl Pflegespray 300ml



191D89-4

2-Fadenkopf Tap&Go



191D90-9

2-Fadenkopf Tap&Go



191D93-3

2-Fadenkopf Tap&Go



191M75-9

Scherenaufsatz



198383-1

Messerkopf Kunststoff



199872-9

Meißelzahn-Sägeblatt



D-66064

Schlagmesser 2-Zahn



■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

