

# PRODUKTDATENBLATT

## Lunetta Sunset 840 White

LUNETTA SUNSET | Steckdosen-Nachtlicht mit Berührungsdimmfunktion



### Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachtlicht

### Produktvorteile

- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Attraktives und funktionales Design
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Angenehmes warmweißes Licht

### Produkteigenschaften

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennleistung | 0,65 W       |
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Nennstrom    | 45,000 mA    |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Photometrische Daten

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                                  | 15 lm               |
| Farbtemperatur                              | 4000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Kalt weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | > 80                |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0                 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0                 |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °               |

Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 75,00 mm |
| Breite         | 62,00 mm |
| Produktgewicht | 46,00 g  |

LUNETTA SUNSET 840 WT

Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Weiß              |
| Gehäusefarbe                | Weiß              |
| Gehäusematerial             | Kunststoff        |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C       |
| Anschlussart                          | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                             | IP20               |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03               |
| Dimmbar                               | Nein               |
| Montageart                            | Anbau              |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                 |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein               |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen                            | CE                 |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

### Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                       | Name des Dokuments    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Rechtliche Hinweise   | Safety Insert LUNETTA |
|  | Konformitätserklärung | LUNETTA SUNSET 840 WT |

### VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854530715 | Blase<br>1                             | 68 mm x 140 mm x 195 mm             | 67.00 g       | 1.86 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854530722 | Versandschachtel<br>6                  | 423 mm x 153 mm x 216 mm            | 777.00 g      | 13.98 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.