

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Task Light

Linear LED Tasklight | Multifunktionale magnetische mobile Leuchte mit Schutzart IP54 und stufenlosem Dimmer



Anwendungsgebiete

- Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Küche, Badezimmer, Wohnzimmer und Werkstatt
- Keller
- Camping

Produktvorteile

- Verschiedene Montageoptionen

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.500 K
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter
- Hoher Lumen-Output ermöglicht den Einsatz als flexible und kompakte Arbeitsleuchte
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	6,90 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	800,000 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	800 µs
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	400 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	650 lm
Lichtausbeute	57 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Länge	42,00 mm
Breite	43,00 mm
Höhe	215,00 mm
Produktgewicht	168,00 g



PGLINEAR LED TASK LIGHT
200MM IP54 WTMiPRCmnk

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Push-DIM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	5000
-------------------------	------

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
-------------	---------------

Batteriegröße	18650
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	2200 mAh
Batterieladedauer	5.5 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbelichtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Konformitätserklärung	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT
	Konformitätserklärung UKCA	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
-----	--	-------------------------------------	---------------	---------

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854531613	Blase 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	192.00 g	1.50 dm ³
4099854531620	Versandschachtel 6	388 mm x 158 mm x 331 mm	1417.00 g	20.29 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.