

**18 V ONE+ Akku-
Schlagbohrschrauber, max.
Drehmoment 52 Nm, ohne Akku
und Ladegerät
RPD18-0**



- Hammerbohren in Beton, Bohren in Holz, Metall oder Kunststoff oder Verwendung der Kupplungseinstellungen für kontrolliertes Schrauben.
- 13 mm Metallschnellspannbohrfutter für besseren Halt und Langlebigkeit.
- 2 Gänge zur Kontrolle der maximalen Geschwindigkeit bei verschiedenen Anwendungen.
- 24 Drehmomenteinstellungen für perfekte Ergebnisse bei jeder Anwendung.
- LED-Arbeitsleuchte, die den Arbeitsbereich für bessere Sichtverhältnisse ausleuchtet.
- Variable Geschwindigkeitsregelung über den Abzug.
- Vorwärts- und Rückwärtsfunktion für einfache Handhabung.

Spannung	18V
Max. Drehmoment (Nm)	52
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-450 / 0-1750
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Mauerwerk (mm)	38/ 13/ 13
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005438
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Bohrfutter	werkzeuglos
Drehmoment-Einstellungen	24
Delivered in	Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.2
GTIN	4892210198235
Ladegerät [Ladezeit] [Min]	Kein Ladegerät enthalten
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-450 / 0-1750
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. drilling wood steel masonry [mm]	38 13 13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0-7200 / 0-28000
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	90
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	5
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	101
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	5
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m/s ²]	15.1
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s ²]	1.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m/s ²]	1.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s ²]	1.5
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x Doppelseitiges Bit

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.