

18 V ONE+ Akku-Bohrschrauber, max. Drehmoment 52 Nm, inkl. 1 x 18 V 2,0 Ah Lithium+ Akkus und Ladegerät RDD18-1C20S

RYOBI®



ONE+  

- Bohren in Holz, Metall, Kunststoff oder verwenden Sie die Kupplungseinstellungen für kontrolliertes Schrauben.
- 13 mm Schnellspannbohrfutter zur Anpassung an eine große Auswahl an Zubehör.
- 2 Gänge zur Kontrolle der Maximalgeschwindigkeit bei verschiedenen Anwendungen.
- 24 Drehmomentstufen für perfekte Ergebnisse bei jeder Anwendung.
- LED-Arbeitsleuchte, die den Arbeitsbereich für bessere Sichtverhältnisse ausleuchtet.
- Variable Geschwindigkeitsregelung über den Abzug.
- Vorwärts- und Rückwärtsfunktion für einfache Handhabung.



Spannung	18V
Max. Drehmoment (Nm)	52
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-450 / 0-1750
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl (mm)	38/ 13
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005519
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Drehmoment-Einstellungen	24
Delivered in	Werkzeugtasche & Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.1
GTIN	4892210204622
Ladegerät [Ladezeit] [Min]	60
Ladegerät im Lieferumfang	RC18120
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-450 / 0-1750
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	90
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	5
Schalleistungspegel (Lwa)(dB(A))	101
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m/s ²]	1.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s ²]	1.5
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x Doppelseitiges Bit

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.