

# 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagschrauber, Compact, 1/2" Vierkantaufnahme, ohne Akku und Ladegerät RIW18C-0

**RYOBI**



**ONE+ HP** **BRUSHLESS**

**3**  
JAHRE  
GARANTIE

- Die ONE+™ HP Serie verfügt über Ryobis fortschrittlichste bürstenlose Technologie. Mit patentierter Elektronik und einer intelligenten ONE+™ Akku-Technologie liefert der Motor maximale Leistung.
- Drehmoment bis zu 450 Nm beim Lösen und 300 Nm beim Anziehen, schnelles Anziehen und Entfernen bei anspruchsvollen Anwendungen.
- 3 verschiedene Geschwindigkeiten plus Autostopp-Modus, der für das Anziehen und Lösen von Radmuttern an Autos optimiert ist.
- Dreipunkt-LED-Beleuchtung, die Schatten auch in den dunkelsten Arbeitsbereichen beseitigt.
- Kompaktes Design, ideal für den Transport und Arbeiten über Kopf.



Spannung	18V
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-2800
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Drehmoment-Einstellungen	70 / 120 / 300 / 120
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005898
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Geliefert in	Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.2
GTIN	4892210217165
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-2800
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> )	0-850
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> )	0-2100
Leerlaufdrehzahl im 3. Gang (min <sup>-1</sup> )	0-2800
Leerlaufdrehzahl im 4. Gang (min <sup>-1</sup> )	0-2600
Max. Drehmoment [Nm]	300
Max. Lösemoment (Nm)	450
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	103.0
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	110.0
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-4200
Schwingungsemissionswert Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe (m/s <sup>2</sup> )	14.3
Schwingungsemissionswert Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	1.5

\*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.