



EIGENSCHAFTEN

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungslaschen
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Verbindungsschlauch am Eckventil werkzeuglos anschließbar
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck

10–1000 kPa

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6, 3 l
Große Spülmenge	4, 4.5, 6, 7.5 l
Einstellbereich	2–4 l
Kleine Spülmenge	0.16 l/s
Einstellbereich	10 kPa
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.09 l/s
Mindestfließdruck für	Stahl
Berechnungsdurchfluss	Nein
Berechnungsdurchfluss	
Werkstoff	
Höhenverstellbar	

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Adaptring
- Bauschutz für Serviceöffnung

- 2 Distanzbolzen
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Kombifix Set Fußstützen
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte

INFO

- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen

<i>Art.-Nr.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>VE₁</i> <i>St.</i>	<i>VE₂</i> <i>St.</i>	<i>VE₃</i> <i>St.</i>	<i>VE₄</i> <i>St.</i>
110.100.00.1	42	108	12	12	60	120	240