

SupCol Fliesenlack Mix-Base

Weiße, seidenmatte Mischbase für das individuelle Anmischen von Farbtönen.

Produktbeschreibung

Premium-Speziallack mit sehr starker Haftung und hoher Deckkraft für Renovierungen von Wandfliesen im Innenbereich.

Eigenschaften

- Abperleffekt
- bildet eine wasserfeste Oberfläche
- kann direkt auf die Fliese aufgetragen werden
- ein zusätzlicher Grundanstrich ist nicht erforderlich
- sehr gute Deckkraft
- schnelltrocknend
- auf Wasserbasis

Anwendung

Ideal geeignet für die optische Erneuerung von Fliesen. Ermöglicht eine einfache Renovierung gefliester Oberflächen, wie Wandfliesen z. B. in Bädern und Küchen. Nicht für Bodenfliesen sowie im direkten Nasszellenbereich geeignet.

Trocknung

Oberflächentrocken: nach ca. 2 h
Überstreichbar: nach ca. 12 h
Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit).

Ergiebigkeit

Verbrauch*: ca. 90ml/m²
Reichweite*: ca. 8 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isouthiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Beratung für Allergiker und Erhalt des technischen Merkblattes unter Tel.: +49 2541 7447450.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- Untergründe müssen unbeschädigt, tragfähig, sauber, trocken, frei von Fett, Silikon, Kalk- und Seifenresten sein.
- Untergrund mit Wasser und einem Anlauger gründlich reinigen, anschließend mit sauberem Wasser nachwaschen.
- Bei Schleifarbeiten einen geeigneten Atemschutz tragen.
- Mörtel und aufgeplatzte Schichten von der Fliesenoberfläche entfernen.
- Untergrund mit einem feinen, wasserfesten Schleifpapier anschleifen und mit sauberem Wasser gründlich nachwaschen.
- Untergrund vollständig trocknen lassen

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen oder Rollen möglich.

Werkzeugempfehlung: Pinsel und Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis.

Diesen toom Fliesen-Lack 2-mal unverdünnt auftragen. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Dieses Produkt bei Temperaturen unter 10 °C und bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit nicht verwenden. Zur Prüfung der Haftfestigkeit an unauffälliger Stelle einen Probeanstrich durchführen.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Arbeitssicherheit / Entsorgung

Für Kinder unzugänglich aufbewahren und nur unter Aufsicht mit der Farbe arbeiten. Auch bei der Verwendung von Farben und Lacken die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen!

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).