

## weber Universal Spachtel Easyfill „to go“

Universell für alle Spachtel-, Ausbesserungs- und Beiflickarbeiten. Füllt Nagel- und Dübellöcher sowie kleine Risse.



### Produktsteckbrief

- Innen und Außen
- Wand, Decke
- Neubau, Renovierung

### Produktvorteile

- Gebrauchsfertig
- Reißt oder schrumpft nicht
- Faserverstärkt für hohe Festigkeit

### Produktbeschreibung

Der **weber Universal Spachtel Easyfill „to go“** ist verarbeitungsfertig, hat eine hervorragende Standfestigkeit, verfüllt sicher, reißt oder schrumpft nicht. Nach Durchtrocknung kann die Spachtelmasse ohne Grundierung mit allen Dispersionsfarben überstrichen werden.

### Anwendungsgebiet

Der **weber Universal Spachtel Easyfill „to go“** eignet sich für alle kleinen Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich an Wand und Decke, wie zum Beispiel das Füllen von Dübel- und Bohrlöchern sowie das Ausbessern von Rissen, Fugen und ausgebrochenen Stellen in Mauerwerk und Putz.

### Produkteigenschaften

- Leicht schleifbar
- Schnell trocknend
- Hohe Standfestigkeit
- Leicht verarbeitbar
- Für alle Dispersionsfarben geeignet

### Technische Werte

Auftragswerkzeug  
Basisfarbe

Spachtel  
Weiß

### Lagerung

Lagerung  
Lagerbedingungen

mind. 24 Monate  
Tube gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Von Kindern fernhalten.

## weber Universal Spachtel Easyfill „to go“

### Verarbeitung

---

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein. Glatte Flächen aufrauen und stark saugende Untergründe grundieren. Keine Haftung auf Holz, Glas, Metall und Kunststoff.

#### Verarbeitung

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. Die gebrauchsfertige Spachtelmasse wird direkt in die Fehlstelle eingebracht und anschließend geglättet. Bei einem vollflächigem Auftrag beträgt die maximale Schichtdicke 5 mm. Bei größeren Schichtdicken ist ein zweiter Auftrag nach vollständiger Trocknung der ersten Schicht möglich. Die Temperatur muss während der Verarbeitung und Trocknung mindestens +8 °C betragen. Die durchgetrocknete Spachtelmasse kann weiter bearbeitet, zum Beispiel geschliffen, überstrichen oder überklebt werden. Eine Vorgrundierung der verspachtelten Flächen ist nicht nötig. Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Allgemeine Hinweise

---

Dem Material dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Zugluft verarbeiten.

Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Abbindezeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Verpackungseinheiten

---

| Gebinde | Einheit        | VPE               |
|---------|----------------|-------------------|
| Tube    | 0,40 Kilogramm | 12 Tuben / Karton |

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: maxit west GmbH | Paul-Mathis-Str. 1 | 79291 Merdingen  
Allgemeine Technik-Hotline: 09220 180\* | [www.weber-maxit.de](http://www.weber-maxit.de)  
Handelsregister: AG Freiburg im Breisgau HRB 733505 | USt.-Nr.: DE455990071

\* Normale Telefongebühren, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif