

Produkteigenschaften											
Leistentyp	Dekorleisten										Dekor- und Echtholzleisten
	HL 1	HL 2	HL 3	Viertelstab	SL 2	SL 3	SL 4	SL 5	SL 7	SL 21	SL 18
Länge	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Breite/Höhe x Stärke	65 x 19	85 x 19	105 x 19	14 x 20	50 x 19,5	40 x 16	60 x 19,5	50 x 16	60 x 16	100 x 25	70 x 16,5
Stück pro Karton	15	10	8	70	36	25	32	20	18	10	15
Gewicht pro Stück	1,32	1,94	2,54	0,34	0,86	0,77	1,08	1,11	1,27	2,19	1,50
Gewicht pro Karton	19,77	19,35	20,34	23,97	30,82	19,26	34,515	22,26	21,726	21,91	22,47
Farbe des Clips	grün	grün	grün	-	grün	orange	rot	rot	rot	-	rot

Produktaufbau

Leisten mit hochwertigem MDF-Kern. Bei Dekorleisten wird dieser mit einem Dekorpapier, bei Echtholzleisten mit einem Furnier ummantelt.

Produktkennzeichnungen						Toleranzen (RAL-GZ 430)	
   www.blauer-engel.de/uz176						Oberflächengüte	erfüllt
						Fräsung	erfüllt
						Passgenauigkeit	erfüllt
						Verarbeitung	erfüllt

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)

		Prüfnorm	Bewertung
	Chemische Beanspruchung	DIN 68861-1	1 C
	Abriebbeanspruchung	DIN 68861-2	2 E
	Kratzbeanspruchung	DIN 68861-4	4 E
	Lichtbeständigkeit	EN 15187	> 6
	Feuchte- / Klimawechselbeständigkeit RAL 430-2	DIN 68930 / 3 Zyklen 5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	Dekorleiste: erfüllt Echtholzleisten: bedingt feuchtraumgeeignet
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		EAK-Schlüssel 20 01 38

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Sockelleisten_DE_2200er_20260101
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	https://parador.de/services/downloads/leisten-zubehoer
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2026