

Akku- Schlagbohrschrauber DHP492RTJ

18V • max. 141 Nm • 0-2.100 min⁻¹

Extra starkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen

Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 141 Nm. Das harte und weiche Drehmoment beträgt 130/65 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.



LXT BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomentbegrenzung	21
Blockierdrehmoment	141 Nm
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern	40 mm
Bohrleistung mit Lochsägen	152 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Motorbremse	✓

Spezifikationen

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

EAN 0197050011732

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122576-8

Tiefenanschlag



122F12-0

Seitengriff mit Verlängerung

251314-2 (2x)

Schraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



452947-8

Bithalter Kunststoff



784637-8

PH/LS Doppelbit



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



821550-0

MAKPAC Gr. 2



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

122F12-0

Seitengriff mit Verlängerung

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

