

**TECHNISCHES DATENBLATT**
**4,0 RIGD - SPC Wandpaneele**

**Technische Daten**

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| Format           | 900x2600x4,0mm     |  |
| Click-Verbindung | TG5                |  |
| Gewicht          | appr. 8,00 kg / m² |  |

**Klassifizierung**

|  |                                                                            | Prüfmethode / Norm     | Bewertung gemäß Norm                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|  | TG5                                                                        | -                      | einfache und schnelle Verlegung          |
|  | Brandverhalten                                                             | EN 15102<br>EN 13501-1 | B-s2, d0                                 |
|  | Lichtechtheit                                                              | ISO 105-B02            | ≥ 6                                      |
|  | Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit       | ISO 26987              | beständig                                |
|  | Formaldehydemission                                                        | EN 15102<br>EN 12149   | E1                                       |
|  | Release of other dangerous Substance<br>Heavy Metals and Specific Elements | EN 15102<br>EN 12149   | Pass                                     |
|  | Release of other dangerous Substance<br>Vinyl Chloride Monomer(VCM)        | EN 15102<br>EN 12149   | Pass                                     |
|  | Wärmewiderstand                                                            | EN 15102<br>EN 12664   | 0.045(m²·k)/w                            |
|  | Dimensionsstabilität                                                       | ISO 23999              | ≤0,15%                                   |
|  | Rechtwinkligkeit                                                           | ISO 24342:2007         | ≤0.25mm                                  |
|  | Entsorgung                                                                 |                        | mit privatem Hausmüll/ Sperrmüll möglich |