Leistungserklärung für Raumheizer
für feste Brennstoffe gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Aduro 9.1, Aduro 9 Lux Beton, Aduro 9 Lux Ceramic, Aduro 9.8, Aduro 9.8 Lux Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung EN 16510-2-1:2022/A2:2004/AC:2007	DoP No: 9-1 0002
Aduro AS, Hasselager Allé 13D, DK-8260 Viby J. adurofire.com / info@aduro.dk	
System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes. Internes Qualitätssystem in Kombination mit Externe Qualitätsüberwachung.	
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, das notifizierte Prüflabor: 1625 und Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, das notifizierte Prüflabor: 1235. haben nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht dokumentiert RRF- 40 10 2214 300-ELAB-1348-NS	

Leistungserklärung

Harmonisierte technische Spezifikationen	**EN 16510-2-1:2022/A2:2004/AC:2007**
Wesentliche Merkmale	**Leistung**
Brandsicherheit	
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand in mm Hinten = 75 Seite = 400 Front = 1000 Eck = 100
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	CO [0,10 %]
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Erfüllt
Oberflächentemperatur	NPD
Elektrische Sicherheit	Erfüllt
Reinigbarkeit	NPD
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	T [362 °C]
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	NPD
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung	8,0 kW 8,0 kW "" kW
Wirkungsgrad	η [80 %]
Schornsteintemperaturklasse	T400
Maximale Ofenbelastung	120 kg
CO mg/m3	≤1250
OGC mg/m3	≤120
NOx mg/m3	≤200
Partikel	≤30
Energieeffizienzindex	106
Energieeffizienzklasse	A (A++ - G)
Förderdruck bei Nennwärmeleistung [mbar]/[Pa]	0,12 / 12
Abgasmassenstrom [g/s]	5,7
SEER / Saisonaler Wirkungsgrad	70 %

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS
Viby J, 27.03.2026

.....