



Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.
(gemäß DIN EN 12056-1)

| | |
|---|---|
| 19 | **Revisionsklappe mit Lüftungsgitter**<br>40 x 40 |
| 18 | **Revisionsklappe**<br>40 x 40 |

| | |
|---|---|
| 1 | Seitenansaugung |
| 2 | Wasserdüsen |
| 3 | Microjetdüsen |
| 4 | Airdüsen |
| 5 | Luftregler |
| 6 | Bedientaster |
| 7 | Pumpe |
| 8 | Gebläse |
| 9 | Stromanschluß |

**Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.**

| | |
|---|---|
| | **Datum** |
| **Stand.** | **01/2026** |

OTTOFOND
Badewannen | Duschwannen | Whirlpools

| |
|---|
| **Art. Nr.: 58540** |
| **Art.-Bez.: Atlanta** |
| **Maß (in mm): 1700 x 700** |
| **Whirlpool - System Premium** |