

IP68BOX Outdoor Installations-Set



IP68BOX Outdoor Installations-Set

- Kabelabzweigkasten IP65 (befüllt mit Vergussmasse IP68)
- 2-Komponenten PUR Gießharz im Mischbeutel
- Max. Leiterquerschnitt 6 mm²
- Nom. Isolationsspannung Ui: 690 V
- Verbindungsklemme für flexible Erdlitzen
- Verschlussstopfen für die Entlüftung
- Schutzhandschuhe
- angerührtes und festes Gießharz kann über den Hausmüll entsorgt werden

Artikel-Nr.:	2521
EAN:	4013456550872
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Tiefe	55 mm
Einführungen M20 / M25	8
Kabelverschraubung M25	3
Schutzart	IP 65/ IP 68
Halogenfrei	Ja
Versand	10
Preisgruppe	250

Auspacken, Installieren, Fertig: Komplettes Gießharzpaket, schnelle Inbetriebnahme. Wasserdicht, für die ungeschützte Installation im Freien. Inklusive 2-Komponenten PUR Gießharz im Mischbeutel. Für die Herstellung von ungeschützten Installationen im Freien ist es wichtig, dass über viele Jahre eine zuverlässige und sichere Verbindung hergestellt wird. So sollten beispielsweise verkehrsbedingte Bodenschwingungen keinen Einfluss auf die langfristig hergestellte Verbindung haben. Dies kann mit Gießharz gewährleistet werden. Zeitgewinn: kann nach dem Verfüllen eingegraben und unter Spannung gesetzt werden.

- Kabelabzweigkasten IP65 (befüllt mit Vergussmasse IP68)
- 2-Komponenten PUR Gießharz im Mischbeutel
- 3 Kabelverschraubungen M25, Klemmbereich Ø 11-17 mm
- Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C
- Einsatztemperatur: - 40° bis + 70°C

