



FUNK-GONG-SET MIT 2 FUNK-GONGS & 1 -TASTER ORCHESTRA 58 MEL.150M WEISS

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082650103

4006341717696

B6 (AC)

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist von 0 - 90 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- Vielseitig - das Set besteht aus zwei Funkgongs und einem Funk-Klingeltaster, der Funkgong ist mit dem Funk-Klingeltaster (Art. 0082600103), dem Funk-Bewegungsmelder und dem Funk-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen oder beispielsweise als Zugangskontrolle geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer	0082650103
EAN-Nummer	4006341717696

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien	58
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	8 g
B1 - IEC-Bezeichnung	LRV08
B1 - Nennspannung	12 V
B1 - Typ_Oxalon	8LR932

A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A

B2 - Anzahl Batterien	3
B2 - Zellen je Batterie	1
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B2 - Gewicht je Batterie [g]	13 g
B2 - IEC-Bezeichnung	LR03
B2 - Nennspannung	1,5 V
B2 - Typ_Oxalon	LR03
B2 - weitere Bezeichnung	AAA, Micro, AM4, LR3, AM4M8A, UO100557, DC2400, DC2400B4N, HR3, HR03, LR03APB, MN2400, 824, S, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, V2500PX
Batterie Anzahl & Typ	1 * LRV08 / 3 * LR03
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	/
Breite netto mm	82 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	II
Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Frequenz	50 Hz
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	217 g
Höhe / Tiefe netto mm	70 mm
Länge netto mm	82 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	471 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen

Beschreibung

Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.

Eine Alternative zu den Einzelprodukten des Orchestra Systems bietet dieses Set, bestehend aus einem batteriebetriebenen Orchestra Funk Tür-Gong, Plug-In Orchestra Funk Tür-Gong und einem Orchestra Funk Taster.

Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) können die Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie die Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie die Gongs bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen.

Der Funk Klingeltaster ist mit eine Sendekontrolle ausgestattet.


Individuelle Einstellungen wählbar.

Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesen Funk Gongs von REV auch die Lautstärke von 0 - 90 dB einstellen.

Die Orchestra Gong sind mit einer zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb der Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten