



FUNK-GONG MIT TASTER KOMPAKT ORCHESTRA, BATTERIE, 58 MELODIE 150M WEISS

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082620103

4006341717641

DB400

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist von 0 - 90 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer 0082620103

EAN-Nummer 4006341717641

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 58

B1 - Anzahl Batterien 1

B1 - austauschbar Ja

B1 - Elektrochem. System Alkali-Mangan

B1 - enthalten Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g] 8 g

B1 - IEC-Bezeichnung LRV08

B1 - Nennspannung 12 V

B1 - Typ_Oxaion 8LR932

B1 - weitere Bezeichnung A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A,

	K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A
B2 - Anzahl Batterien	3
B2 - Zellen je Batterie	1
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B2 - Gewicht je Batterie [g]	13 g
B2 - IEC-Bezeichnung	LR03
B2 - Nennspannung	1,5 V
B2 - Typ_Oxalton	LR03
B2 - weitere Bezeichnung	AAA, Micro, AM4, LR3, AM4M8A, UO100557, DC2400, DC2400B4N, HR3, HR03, LR03APB, MN2400, 824, S, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, V2500PX
Batterie Anzahl & Typ	1 * LRV08 / 3 * LR03
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	/
Breite netto mm	60 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	III
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	matt
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	136 g
Höhe / Tiefe netto mm	27 mm
Länge netto mm	110 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	178 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl

Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.

Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen. Zur Auswahl steht der Orchestra Funk Tür-Gong als batteriebetriebene Variante, oder als Plug-In Gong zu Nutzung in einer 230V Netzsteckdose.

Der Funk Klingeltaster ist mit einer Sendekontrolle ausgestattet.

Individuelle Einstellungen wählbar.


Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke von 0 - 90 dB einstellen.

Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.

Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat. Nutzen Sie den Funk Tür-Gong mittels der optional erhältlichen Bewegungsmelder und Tür-Fensterkontakte auch zur Raumüberwachung.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten