



GONG ELEKTRONISCH, BATTERIE ODER TRAF0 & BATTERIE, 8 MELODIE, SILBER GONG ELEKTRONISCH

0046810

4006341678119

810

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 8 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke beträgt 85 dB
- EINFACH - Trafobetrieb oder Batteriebetrieb möglich, Einbau in vorhandene Klingelstromkreise
- FUNKTIONAL - Wahl zwischen fester und wechselnder Melodie möglich

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	
Artikelnummer	0046810
EAN-Nummer	4006341678119


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien	8
B1 - Anzahl Batterien	2
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - Gewicht je Batterie [g]	23 g
B1 - IEC-Bezeichnung	LR6
B1 - Nennspannung	1,5 V
B1 - Typ_Oxaion	LR6
B1 - weitere Bezeichnung	AA, Mignon, LR06, MN1500, AM3, 815, E91, LR6N, AAB4E, M, MN1500, R6, R06, BA, 15A, KAA, LR6APB, BA3058, U7524, UM3, V1500PX
Batterie Anzahl & Typ	2 * LR6
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterietyp System	
Breite netto mm	144 mm

Montageart	Schraube
Schutzklasse	III
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
IP-Schutzart	IP20
Gewicht netto gr	165 g
Höhe / Tiefe netto mm	42 mm
Länge netto mm	144 mm
Lautstärke	85 dB
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C – 25°C
Volumen in cm³	871 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Silber
Beschreibung	Der elektronische Gong eignet sich für die Wandmontage und benötigt eine feste Verdrahtung mit dem Klingeltaster. Der elektronische Gong kann mit Batterien oder über einen 8-12V Trafo betrieben werden, bitte beachten, dass auch bei Trafobetrieb Batterien notwendig sind. Der Gong benötigt diese um nach dem Drücken des Klingeltasters die Melodie abzuspielen. Sie können unter folgenden Melodien wählen, Westminster, Ding-Dong, Ding-Dong-Ding, Tubular 1, Orchester, Tubular 2, Trompete und Hundegebell, es besteht aber auch die Möglichkeit, die Melodien nacheinander abspielen zu lassen. Dieser Gong lässt sich mit allen Klingeltastern und allen Trafos mit einer Ausgangsspannung von 8-12V kombinieren.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten