



## FUNK-GONG MIT TASTER, BLITZLICHT & 3 VERSCH. KLÄNGE 150 M WEISS FUNK-GONG

0514902555

4008297149026

WC624HS

### GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 3 Melodien, 2-Klang, 3-Klang und Westminster Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke beträgt 85 dB , außerdem bietet der Funk-Gong ein optisches Signal und ist damit auch bei lauter Umgebung und für Schwerhörige bestens geeignet. Über einen Wahlschalter können unterschiedliche Modi eingestellt werden
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage des Funk-Gong keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - dank Funkübertragung nahezu überall montierbar

### ARTIKELSTAMMDATEN

#### Gruppe

Artikelnummer 0514902555

EAN-Nummer 4008297149026

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 3

B1 - Anzahl Batterien 1

B1 - austauschbar Ja

B1 - Elektrochem. System Lithium-/Mangandioxid Rundzell

B1 - enthalten Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g] 3 g

B1 - IEC-Bezeichnung CR2032

B1 - Lithiumbatterie 1

B1 - Lithiumgewicht [mg] 65 mg

B1 - Nennspannung 3 V

B1 - Typ\_Oxaion CR2032

DL2032, ECR2032, 5004LC, SB-T15, L14, KCR2032, KL2032,  
KECR2032, LM2032, BR2032, SR2032, EA-2032C

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B2 - Anzahl Batterien</b>          | 3                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B2 - austauschbar</b>              | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B2 - Elektrochem System</b>        | Alkali-Mangan                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B2 - Gewicht je Batterie [g]</b>   | 70 g                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>B2 - IEC-Bezeichnung</b>           | LR14                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>B2 - Nennspannung</b>              | 1,5 V                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B2 - Typ_Oxalon</b>                | LR14                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>B2 - weitere Bezeichnung</b>       | Baby, Baby C, Baby-C, MN1400, AM2, L, 814, LR15, C, E93, LR14N, R14, BA30, 14A, KC, AM-1, BA3042, U7522, UM2, 1/2 Torcia                                                                                                                |
| <b>Batterie Anzahl &amp; Typ</b>      | 1 * CR2032 / 3 * LR14                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Batterie austauschbar</b>          | Austauschbar                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Batterie enthalten</b>             | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Batterietyp System</b>             | /                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Breite netto mm</b>                | 158 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CE Zeichen</b>                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Montageart</b>                     | Schraube                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mit Signallampe</b>                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anzahl der Kanäle</b>              | 16                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Reichweite (Freifeld)</b>          | 150 m                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Werkstoff</b>                      | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Befestigungsart</b>                | Schraube                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funkfrequenz</b>                   | 433 MHz                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mit Funkhandsender</b>             | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mit Beschriftungsfeld</b>          | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IP-Schutzart</b>                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frequenzband</b>                   | 433,05 - 434,79 MHz                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gewicht netto gr</b>               | 265 g                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Höhe / Tiefe netto mm</b>          | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Länge netto mm</b>                 | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lautstärke</b>                     | 85 dB                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>  | -5°C - 35°C                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b> | 0°C - 25°C                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Volumen in cm³</b>                 | 880 cm³                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anwendungsbereich</b>              | innen & außen                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farbe</b>                          | Weiß                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                   | Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.<br>Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der spritzwassergeschützte Taster (IP44) ist ideal für |

können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich platzieren, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen.

Akustische und optische Benachrichtigung.

Optimale Benachrichtigung durch die Kombination von optischem und akustischem Signal auch bei lauter Umgebung, damit auch ideal für Personen mit verminderter akustischer Wahrnehmung. Dank der praktischen LED Signalanzeige verpassen Sie selbst dann keinen Besuch mehr, wenn die akustische Anzeige einmal nicht ausreichen sollte.

Individuelle Einstellungen wählbar.

Sie können zwischen 3 Klingeltönen (2-Klang-Ton, 3-Klang-Ton und Westminster-Melodie) wählen. Die Lautstärke beträgt bis 85 dB.

Dieser Funk-Gong ist mit einer einstellbaren Codierung ausgestattet und ermöglicht den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Funk Klingeltastern.

Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat.

Über die Personenruf-Funktion kann das Funk-Gong-Set ideal als Nachbarschaftsruf oder Hilferuf für nicht mobile Personen genutzt werden.

Individuelles Design.


Mittels der drei beigefügten, farbigen Blitzlichtabdeckungen (transparent, blau und orange) können Sie das Aussehen des Empfängers Ihren Wünschen anpassen.

---

## MEDIA

---

### Schutzartzeichen



---

*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*