

Holzschutz Leinöl-Firnis

Technisches Informationsblatt

750ml / Art.-Nr.110928 / EAN 4016215110928

Hochwertiges Leinöl-Firnis auf Basis natürlichen Leinöls zum wirksamen Schutz und zur Pflege von Hölzern im Innen- und Außenbereich. Dringt tief in das Holz ein, wirkt imprägnierend und schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Betont die natürliche Holzstruktur, ist harzfrei und trocknet transparent auf. Ideal für Möbel, Zäune, Balken, Arbeitsplatten und viele weitere Holzoberflächen – für langlebigen, natürlichen Holzschutz.

- natürliches Öl aus Leinsamen
- harzfrei
- transparent
- auch ideal zum Herstellen pigmentierter Grundierungen sowie als Zusatz zu Künstlerfarben

Anwendungsbereich

Holzschutz zum Versiegeln von Möbeln, Balken, Zäunen und Arbeitsplatten. Wasserabweisend, atmungsaktiv, wetterfest und auch für pigmentierte Grundierungen.

Vorbereitung

baufan Leinöl-Firnis wird direkt auf das trockene, saubere und tragfähige Holz aufgetragen. Die Holzfeuchte darf 15 % nicht übersteigen.

Verarbeitung

Grundieren von Holz:

baufan Leinöl-Firnis 1:1 mit Terpentinersatz verdünnen und mit einem weichen Pinsel oder einem Tuch auf die Holzfläche auftragen. Bei sehr stark saugendem oder porösem Holz nach vollständiger Zwischentrocknung einen zweiten Auftrag durchführen. Überschüssiges Öl nach ca. 10 Minuten entfernen.

Herstellung von Öl- und Künstlerfarben:

Handelsübliche Farbpigmente mit unverdünntem Leinöl-Firnis zu einem dicken Brei verrühren, der anschließend durch Zugabe von Leinöl-Firnis und etwas Terpentinersatz auf Streichkonsistenz eingestellt wird.

Trockenzeit:

ca. 24 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Verbrauch

ca. 100 ml/m² – je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Mindesthaltbarkeit: 36 Monate nach Öffnung.

Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht zu streichende Flächen abdecken. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.

Gebrauchte Tücher können zur Selbstentzündung neigen. Daher die verwendeten Utensilien mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11 entsorgen.

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.