

toom Zementmörtel

Nummer der Leistungserklärung

toom-DE-2026-003

Eindeutiger Kenncode des ProdukttypsEN 998-1: GP-CS IV-WC0
EN 998-2: G-M10**Verwendungszweck(e)**

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden
Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

HerstellerSAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG
Franklinstraße 14
D-10587 Berlin**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**System 4
System 2+**Harmonisierte Norm**EN 998-1:2016
EN 998-2:2016**Notifizierte Stelle(n)**

Siehe letzten beiden Zeichen des Chargencodes	Kenn-Nr. NB
01, 02	0790
04, 06, 09, 10, 15, 19	0432
16	1211
17	0785
W1, W3, W4	1350

toom Zementmörtel

Erklärte Leistung(en)	EN 998-1:2016	EN 998-2:2016
Brandverhalten	A1 (nicht brennbar)	A1 (nicht brennbar)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$: P=50%	$\leq 0,82 W/(m \cdot K)$ für P=50% (Tabellenwerte nach EN 1745)	$\leq 0,85 W/(m \cdot K)$ für P=50% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$: P=90%	$\leq 0,89 W/(m \cdot K)$ für P=90% (Tabellenwerte nach EN 1745)	$\leq 0,89 W/(m \cdot K)$ für P=90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit	NPD	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B.
Druckfestigkeit		M10
Verbundfestigkeit		$\geq 0,1 N/mm^2$ Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 (Verfahren B) in Verbindung mit Kalksandstein nach EN 771 bei einer Eigenfeuchte von 3-7 M.-%
Chloridgehalt		$\leq 0,1 M.-%$
Wasseraufnahme	Wc0	$\leq 0,4 - kg/(m^2 \times min 0,5)$ NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	15/35 (Tabellenwert)	15/35 (Tabellenwert)
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 N/mm^2$ (bei Bruchbild A, B o. C)	
Gefährliche Substanzen	NPD	NPD

NPD = Keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sedat Çöl, Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Berlin, den 22.06.2026
(Ort und Datum der Ausstellung)

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,
welches eine Unterschrift aufweist.

(Unterschrift)