

MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Schimmel Schutz

Vermindert durch eine Hydrophobierung den Befall verschiedener Oberflächen wie z. B. Tapeten, Putze, Beton, Ziegel, Kalksandstein, Gips, Natursteine, Holz u. a. durch Schimmel, Pilze und Algen im Innenbereich. Im Innenbereich auf Problemflächen mit ungünstigen Luftfeuchtigkeitsverhältnissen anwendbar, wie z. B. im Keller, Sanitärbereich, Küchen, Schlafräumen, Saunen usw. Anwendbar dort, wo durch Wärmebrücken oft Schimmelfall auftritt, wie z. B. an Fensterecken oder hinter Möbeln, Schränken und Bildern, unter Wandverkleidungen usw. Da das Produkt geruchlos ist, kann es problemlos in Kinderzimmern, Wohn- und Schlafräumen aufgetragen werden.

EINSATZBEREICHE

Im Innenbereich für alle saugfähigen mineralischen Oberflächen wie Fliesen, Fugen und Mauerwerk. Geeignet für alle saugenden Untergründe wie z. B. gestrichene oder tapezierte Wände und Decken oder Natursteine.

ANWENDUNG

Auf bereits tapezierten oder gestrichenen Flächen: Vor der Anwendung müssen evtl. vorhandene Schimmelpilze und -sporen sowie Grünbeläge gründlich beseitigt werden. Dazu im Sanitärbereich und auf abwaschbaren Oberflächen MELLERUD Schimmel Vernichter verwenden, im Wohnbereich und auf saugfähigen Flächen, die nicht abgewaschen werden können wie z. B. Tapeten, Putze oder Gipsplatten MELLERUD Schimmel Entferner verwenden. Anschließend Fläche gut abtrocknen lassen. Danach eventuell notwendige Renovierungsarbeiten durchführen. Nach dem Abtrocknen MELLERUD Schimmel Schutz nach Möglichkeit 1 Meter über die gefährdete Stelle hinaus satt und deckend einsprühen, rollen oder streichen. Das Produkt ist absolut geruchlos. Vorher an unauffälliger Stelle auf Produktverträglichkeit prüfen. Die behandelten Flächen können bei der nächsten Renovierung überstrichen werden. *Auf mineralischen Untergründen wie z. B. Putz, Gips:* Vor der Behandlung muss die Oberfläche gründlich abgetrocknet sein. Anschließend die Stellen satt mit MELLERUD Schimmel Schutz einsprühen. Gut trocknen lassen.

HINWEISE

Vorher an unauffälliger Stelle auf Produktverträglichkeit prüfen. Schimmelpilze und Schimmelsporen stellen eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung dar. Deshalb sollten sie stets vollständig und gründlich beseitigt und gegen ihre Neubildung vorgebeugt werden. Eine Ursache für wiederholte Schimmelpilzbildung ist erhöhte Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Stoßlüften reguliert die Raumfeuchte.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässrige, siliconhaltige Emulsion

pH-Wert: 3,00 - 4,00

Dichte: 0,998 - 1,004 kg/l

Verbrauch: 0,5 l reichen je nach Saugfähigkeit des Untergrundes für bis zu 10 m²

Gebindegrößen: 0,5 l Flasche mit kindergesicherter Sprühpistole

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999