

255 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE MIT POSAUNENAUSZUG

HM255SL



PRODUKTDATEN	
Abmessung L x B x H	480 x 735 x 600 mm
Sägeblatt Ø	255 x 30 x 2,8 mm / 24 Z
Motordrehzahl	5000 min ⁻¹
Neigungswinkel	1 x 45° nach rechts
Gehrungswinkel	+47° bis - 47°
Schnittbreite/-höhe: 90° / 90°	305 x 90 mm
Schnittbreite/-höhe: 90° / 45°	305 x 40 mm
Schnittbreite/-höhe: 45° / 90°	215 x 90 mm
Schnittbreite/-höhe: 45° / 45°	215 x 40 mm
Rasterstellung im Drehteller bei	45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Motor	220 – 240 V~, 50 / 60 Hz
Motorleistung	2000 W

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	16 / 19,5 kg
Abmessung Verpackung	660 x 470 x 430 mm
Artikelnummer	5901235901
EAN	4046664300564
20 Container	205 Stück
40 Container	435 Stück
40 HQ Container	516 Stück

UNIVERSELL EINSETZBAR



Sockelleisten



Laminat / Paneele



Holzbalken



Holzbretter



Winkelschnitte



Von 0° bis 45° nach rechts neigbarer Sägekopf.



Bis zu 90 mm Schnitthöhe möglich.



Beidseitige Werkstückauflagen ermöglichen auch das Bearbeiten langer Werkstücke.



Beidseitig verstellbarer Drehteller mit Winkeleinstellung bis 47°.



Werkstückniederhalter mit praktischem Schnellverschluss.

2000 W

90 mm

305 mm

255 x 30 x 2,8 mm
24 Zähne

Laser

