OSZILLIERENDE SPINDELSCHLEIFMASCHINE

OSM100





360°

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	400 x 345 x 455 mm
Netzspannung	230 – 240 V~ / 50 Hz
Leistung	450 W
Schleifspindel	
Spindel Ø	12,7 mm
Oszillationsfrequenz	58 min^{-1}
Oszillationshub	16 mm
Max. Schleifhöhe	98 mm
Tischgröße	320 x 300 mm

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9 / 11 kg
Verpackungsabmessungen	460 x 410 x 385 mm
Artikelnummer	5903408901
EAN	4046664246343
20 Container	418 Stück
40 Container	868 Stück
40 HQ Container	870 Stück

UNIVERSELL EINSETZBAR



Innere Konturen



Äußere Konturen



Integrierter Staubabsaugstutzen zum Anschluss an eine Absauganlage.



Verschiedenste Durchmesser der Schleifhülsen ermöglichen exakte Schleifergebnisse



Schleifhülsen Set K80 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm



Tischeinlagen Set Ø 18 / 25 / 32 / 44 / 57 / 82 mm

Aluminium-Druckguss-tisch 320 x 300 mm



Oszillationshub 16 mm



Spindeldurchmesser 12,7 mm



Max. Schleifhöhe 98 mm



Kompakte Bauweise



Staubabsaugung Ø Außen 39 mm



INKLUSIVE

- 6 Schleifhülsen mit Durchmessern von 13, 19, 26, 38, 51 und 76 mm
- passenden Gummiwalzen und 6 Tischeinlagen

scheppach Germany

02/2026 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.