30 T METERHOLZSPALTER

HL3000GM



PRODUKTDATEN

	400 V~	Gelenkwellenantrieb
Abmessungen L x B x H	1540 x 1140 x 2520 mm	
Motor	400 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
Leistung	5500 W	5500 W
Max. Spaltkraft	30 t	
Max. Spaltgutdurchmesser	100 – 400 mm	
Max. Spaltgutlänge	560 – 1100 mm	
Zylinderhub	948 mm	
Ölmenge	30 L	
Vorlaufgeschwindigkeit	12,5 / 3,7 cm/s	21,5 / 5,7 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	6,7 cm/s	10,4 cm/s
Maße Bodenplatte	660 x 540 mm	
Fangbügel	Ja	
Stammheber	Ja	
Lagermaß	2000 mm	

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	373,1 / 386,1 kg
Abmessung Verpackung	970 x 680 x 2000 mm
Artikelnummer	5905510902
EAN	4046664072058
20 Container	20 Stück
40 Container	41 Stück
40 HQ Container	41 Stück

ANWENDUNGSBEISPIELE



Hartholz



Weichholz



Mit der Spaltgut-Fixiervorrichtung kann das Spaltgut ohne Festhalten vor dem Spaltvorgang fixiert werden.



Die Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung, der Ein-Aus-Schalter und der beidseitige Spaltgut-Fangbügel ermöglichen ein sicheres und effektives Arbeiten.



Dank Stammheber ist ein kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten möglich.



Müheloses Spalten von Weich- und Hartholz.

2 ANTRIEBSARTEN



Gelenkwelle



Induktionsmotor

max. 30 t

100 – 400 mm

560 – 1100 mm

5500 W

Vario Spalt System

Robuste Bauweise

scheppach Germany

02/2026 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.