



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	565 x 420 x 710 mm
Motor	230 V~
Netzleistung	1050 W
Max. Raumgröße	80 m²
Entfeuchtungsleistung	60 L pro Tag
Luftdurchsatz (m³/h)	350 m³/h
Luftfeuchtigkeit	30% – 80% rH
Temperaturbereich	5 – 35 °C
Wassertankvolumen	6,0 L
Automatische Entfrostsung	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Schallleistungspegel (LwA)	55 – 60 dB(A)

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto	32 kg
Gewicht brutto	30,1 kg (Paket 1) / 5,3 kg (Paket 2)
Verpackungsabmessungen	870 x 280 x 65 mm (Paket 1) 490 x 400 x 645 mm (Paket 2)
Artikelnummer	5906504812 (Paket 1) 5906504813 (Paket 2)
EAN	4046664257486 (Paket 1) 4046664257493 (Paket 2)
20 Container	301 Stück
40 Container	630 Stück
40 HQ Container	720 Stück

ANWENDUNGSBEISPIELE



Haus



Hof



Baustelle



Mit einer Entfeuchterleistung von 60 Liter pro Tag ist der Bautrockner ideal für größere Räume von 60 bis 80 m² geeignet.



Schlauch zur Selbstentleerung



Das entstehende Kondenswasser wird im großen 6 Liter fassenden Auffangbehälter gesammelt der automatisch abschaltet.



Gut lesbares LCD-Display zur komfortablen Geräteeinstellung, inkl. Betriebsstundenzähler

Raumfläche
60 – 80 m²

Autostopp

Flüsterleiser Betrieb
55 – 60 dB

Auto Selbstenteisung
< 11°C Raumtemperatur

Luftdurchsatz
350m³/h

Entfeuchtungsleistung
60 L pro Tag