

Koaxialkabel 120 dB

Dieses hochwertige SCHWAIGER Koaxial-Installationskabel bietet beste Übertragungsqualität für SAT-, TV- und Breitbandinstallationen mit höchsten Ansprüchen an Signalstabilität. Mit einem Schirmungsmaß von 120 dB und vierfacher Abschirmung aus Aluminiumfolie und doppeltem Geflecht schützt es zuverlässig vor Störeinflüssen. Der 1,02 mm Kupferleiter sorgt für eine sehr geringe Dämpfung, während die verklebte FPE-Isolation eine gleichmäßige Signalführung gewährleistet. Der widerstandsfähige PVC-Mantel mit 7,3 mm Durchmesser bietet mechanischen Schutz und Langlebigkeit. Lieferung erfolgt in einer praktischen 250-Meter-Spenderbox für komfortables Abrollen bei der Installation.



- Koaxial-Installationskabel in 250 m Spenderbox
- 120 dB Schirmungsmaß für exzellente Signal- und Störsicherheit
- 4-fache Abschirmung: doppelte Al-Folie und doppelte Al-Geflechtschirme

- 1,02 mm Kupfer-Innenleiter mit 4,6 mm FPE-Isolation (verklebt)
- 7,3 mm PVC-Mantel für hohe Stabilität und Schutz
- Brandverhalten Klasse Eco, frei von gefährlichen Stoffen



SKU: MKOX2250
EAN: 4004005045710



Technische Daten

Kabeltyp	Koaxial-Installationskabel
Länge	250 m
Schirmungsmaß	120 dB
Abschirmung	4-fach (Al-Folie / 128 x 0,12 mm Al-Geflecht / Al-Folie / 96 x 0,12 mm Al-Geflecht)
Innenleiter	1,02 mm Kupfer
Isolation	4,6 mm FPE (verklebt)
Außenmantel	PVC
Kabeldurchmesser	7,3 mm
Brandverhalten	Klasse Eco