

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

### \* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### · 1.1 Produktidentifikator

· **Handelsname:** Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C

· **UFI:** GJPO-700W-A00A-VTMW

#### · 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

##### · **Verwendung des Stoffes / des Gemisches**

Frostschutz für Scheibenwaschanlagen  
Scheibenreiniger

#### · 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### · **Hersteller/Lieferant:**

Walter Schmidt Chemie GmbH  
Kurfürstendamm 119  
D - 10711 Berlin  
Tel.: +49 (0) 30 890498-0  
Fax: +49 (0) 30 890498-77  
Info@walter-schmidt-chemie.de

##### · **Auskunftgebender Bereich:**

Abteilung Qualitätssicherung:  
+49 (0)35433 / 59 44 – 110  
labor@walter-schmidt-chemie.de

#### · 1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin  
Tel. +49 (0)30 30686 700  
Beratung in Deutsch und Englisch

### \* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### · 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

#### · 2.2 Kennzeichnungselemente

· **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

##### · **Gefahrenpiktogramme**



GHS02

· **Signalwort** Achtung

##### · **Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 1)

· **Sicherheitshinweise**

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
 P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].  
 P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.  
 P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

· **Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung EG 648/2004**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| anionische Tenside                       | <5% |
| Duftstoffe (CITRAL, LIMONENE), Farbstoff |     |

· **2.3 Sonstige Gefahren**· **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

- **PBT:** Nicht anwendbar
- **vPvB:** Nicht anwendbar

· **Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften**

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

|              |           |          |
|--------------|-----------|----------|
| CAS: 78-93-3 | 2-Butanon | Liste II |
|--------------|-----------|----------|

\* **ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**· **3.2 Gemische**· **Beschreibung:**

Wässrige Lösung aus nachfolgend genannten Stoffen und weiteren, kennzeichnungsfreien Inhaltsstoffen.

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|                                                                                                |                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Indexnummer: 603-002-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-X  | Ethanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319<br>Spez. Konz.grenze: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % | ≥ 25 - < 50% |
| CAS: 107-21-1<br>EINECS: 203-473-3<br>Indexnummer: 603-027-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119456816-28-X | Ethandiol<br>⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H302                                                     | < 2,5%       |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Indexnummer: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-X  | 2-Butanon<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                         | 0 - ≤ 1%     |

· **zusätzl. Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**· **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- **nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **nach Hautkontakt:**  
Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.  
Mit Wasser abwaschen.  
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 2)

- **nach Augenkontakt:**  
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.  
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **nach Verschlucken:**  
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### \* ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **5.1 Löschmittel**
  - **Geeignete Löschmittel:**  
Löschpulver, Schaum oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
  - **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.
- **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**  
Bildung entzündlicher Dampf-/Luftgemische möglich.  
Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich über große Entfernungen den Boden entlang bewegen/sich entzünden/zur Quelle zurückschlagen.  
Das Einatmen von Brandgasen kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
  - **Besondere Schutzausrüstung:** Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
  - **Weitere Angaben**  
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  
Wenn gefahrlos möglich, Behälter aus dem Brandbereich entfernen.  
Für ausreichende Löschwasserrückhaltemöglichkeiten sorgen.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

### \* ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.  
Aufgrund des Anteils organischer Lösemittel von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften.
  - **Nicht für Notfälle geschultes Personal** Für ausreichende Lüftung sorgen.
  - **Einsatzkräfte** Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.  
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**  
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

DE  
(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 3)

### \* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### · 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Ausreichende Belüftung sicherstellen.

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

#### · Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie kriechen am Boden entlang und können bei Zündung über weite Strecken zurückschlagen.

#### · Handhabung:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### · 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

##### · Lagerung:

##### · Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht verschlossen an einem kühlen Ort aufbewahren.

· **Zusammenlagerungshinweise:** Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.

##### · Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten und an einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Vor Frost schützen.

· **Lagerklasse:** 3 (Entzündliche flüssige Stoffe) nach TRGS 510

#### · Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzündbare Flüssigkeiten

#### · 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### \* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### · 8.1 Zu überwachende Parameter

##### · Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der Europäischen Union

| CAS: 64-17-5 Ethanol      |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (Deutschland)         | Langzeitwert: 380 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup><br>4(II);DFG, Y                                                     |
| CAS: 107-21-1 Ethandiol   |                                                                                                                                 |
| AGW (Deutschland)         | Langzeitwert: 26 mg/m <sup>3</sup> , 10 ml/m <sup>3</sup><br>2(I);DFG, EU, H, Y, 11                                             |
| IOELV (Europäische Union) | Kurzzeitwert: 104 mg/m <sup>3</sup> , 40 ml/m <sup>3</sup><br>Langzeitwert: 52 mg/m <sup>3</sup> , 20 ml/m <sup>3</sup><br>Haut |
| CAS: 78-93-3 2-Butanon    |                                                                                                                                 |
| AGW (Deutschland)         | Langzeitwert: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup><br>1(I);DFG, EU, H, Y                                               |
| IOELV (Europäische Union) | Kurzzeitwert: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ml/m <sup>3</sup><br>Langzeitwert: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup>      |

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 4)

|                                                     |                                                        |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>· DNEL-Werte</b>                                 |                                                        |                                |
| <b>CAS: 64-17-5 Ethanol</b>                         |                                                        |                                |
| Dermal                                              | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)               | 400 mg/kg bw/day (Mensch)      |
| Inhalativ                                           | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)               | 380 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |
|                                                     | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch)            | 114 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |
| <b>CAS: 107-21-1 Ethandiol</b>                      |                                                        |                                |
| Dermal                                              | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)               | 106 mg/kg bw/day (Mensch)      |
|                                                     | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch)            | 53 mg/kg bw/day (Mensch)       |
| Inhalativ                                           | DNEL (Arbeiter, langfristig, lokal)                    | 35 mg/m <sup>3</sup> (Mensch)  |
|                                                     | DNEL (Verbraucher, langfristig, lokal)                 | 7 mg/m <sup>3</sup> (Mensch)   |
| <b>CAS: 78-93-3 2-Butanon</b>                       |                                                        |                                |
| Oral                                                | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch)            | 31 mg/kg bw/day (Mensch)       |
| Dermal                                              | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)               | 1.161 mg/kg bw/day (Mensch)    |
|                                                     | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch)            | 412 mg/kg bw/day (Mensch)      |
| Inhalativ                                           | DNEL (Arbeiter, kurzfristig, systemisch)               | 900 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |
|                                                     | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)               | 600 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |
|                                                     | DNEL (Verbraucher, kurzfristig, systemisch)            | 450 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |
|                                                     | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch)            | 106 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |
| <b>· PNEC-Werte</b>                                 |                                                        |                                |
| <b>CAS: 64-17-5 Ethanol</b>                         |                                                        |                                |
| PNEC Wasser (Süßwasser)                             |                                                        | 0,96 mg/L (.)                  |
| PNEC Wasser (Meerwasser)                            |                                                        | 0,79 mg/L (.)                  |
| PNEC STP - Kläranlage                               |                                                        | 580 mg/L (.)                   |
| PNEC Boden                                          |                                                        | 0,63 mg/kg soil dw (.)         |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                           |                                                        | 3,6 mg/kg sedim. dw (.)        |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)                          |                                                        | 2,9 mg/kg sedim. dw (.)        |
| PNEC Wasser (sporadische Freisetzung)               |                                                        | 2,75 mg/L (.)                  |
| PNEC oral                                           |                                                        | 380 mg/kg food (.)             |
| <b>· Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:</b> |                                                        |                                |
| <b>CAS: 78-93-3 2-Butanon</b>                       |                                                        |                                |
| BGW (Deutschland)                                   | 2 mg/l                                                 |                                |
|                                                     | Untersuchungsmaterial: Urin                            |                                |
|                                                     | Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende |                                |
|                                                     | Parameter: 2-Butanon                                   |                                |

· **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

· **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

· **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

· **Atemschutz**

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

Liegt die Lösemittelkonzentration über den Luft-Grenzwerten, so muss ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.

Atemschutzgeräte gemäß EN 14387.

Filter A.

· **Handschutz**

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 5)

Schutzhandschuhe sind nur bei häufigem und/oder lang andauerndem Hautkontakt mit dem Produkt erforderlich.

Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß zu reduzieren.

Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie III verwenden (EN 374).

· **Handschuhmaterial**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· **Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:**

Butylkautschuk

Bei einer Schichtstärke von 0,33 mm ist die Durchdringungszeit größer 480 Minuten.

· **Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:**

Nitrilkautschuk

Bei einer Schichtstärke von 0,4 mm ist die Durchdringungszeit größer 120 Minuten.

· **Augen-/Gesichtsschutz**



Schutzbrille.

## \* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### · 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

· **Allgemeine Angaben**

· **Aggregatzustand**

Flüssig

· **Farbe**

blau

· **Geruch:**

nach Zitrusfrüchten

· **Geruchsschwelle:**

Nicht bestimmt

· **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:**

Nicht bestimmt

· **Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich**

> 78 °C

· **Entzündbarkeit**

Entzündlich.

· **Untere und obere Explosionsgrenze**

untere:

2,5 Vol %

obere:

13,5 Vol %

· **Flammpunkt:**

27 °C

· **Zündtemperatur**

> 363 °C (CAS: 64-17-5 Ethanol)

· **Zersetzungstemperatur:**

Nicht bestimmt

· **SADT**

· **pH-Wert bei 20 °C:**

~ 7

· **Viskosität:**

· **Kinematische Viskosität bei 20 °C**

13,3 mm²/s

dynamisch:

Nicht bestimmt

· **Löslichkeit**

· **Wasser:**

vollständig mischbar

· **Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)**

Nicht bestimmt

· **Dampfdruck bei 20 °C:**

59 hPa

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 6)

|                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Dichte und/oder relative Dichte</b>                                            |                                                                                                                        |
| · <b>Dichte bei 20 °C:</b>                                                          | 0,95 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                 |
| · <b>Relative Dichte</b>                                                            | Nicht bestimmt                                                                                                         |
| · <b>Dampfdichte</b>                                                                | Nicht bestimmt                                                                                                         |
| · <b>9.2 Sonstige Angaben</b>                                                       |                                                                                                                        |
| · <b>Aussehen:</b>                                                                  |                                                                                                                        |
| · <b>Form:</b>                                                                      | flüssig                                                                                                                |
| · <b>Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit</b>    |                                                                                                                        |
| · <b>Zündtemperatur:</b>                                                            | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.                                                                               |
| · <b>Explosive Eigenschaften:</b>                                                   | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. |
| · <b>Lösemittelgehalt:</b>                                                          |                                                                                                                        |
| · <b>Organische Lösemittel:</b>                                                     | 34,1 - < 34,4 %                                                                                                        |
| · <b>VOC EU</b>                                                                     | 34,11 - < 34,37 %                                                                                                      |
| · <b>VOC Schweiz</b>                                                                | 33,8 - < 33,95 %                                                                                                       |
| · <b>Zustandsänderung</b>                                                           |                                                                                                                        |
| · <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>                                                | Nicht bestimmt                                                                                                         |
| · <b>Angaben über physikalische Gefahrenklassen</b>                                 |                                                                                                                        |
| · <b>Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff</b>                | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Entzündbare Gase</b>                                                           | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Aerosole</b>                                                                   | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Oxidierende Gase</b>                                                           | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Gase unter Druck</b>                                                           | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Entzündbare Flüssigkeiten</b>                                                  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                                                      |
| · <b>Entzündbare Feststoffe</b>                                                     | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische</b>                                     | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Pyrophore Flüssigkeiten</b>                                                    | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Pyrophore Feststoffe</b>                                                       | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische</b>                                 | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln</b> | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Oxidierende Flüssigkeiten</b>                                                  | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Oxidierende Feststoffe</b>                                                     | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Organische Peroxide</b>                                                        | entfällt                                                                                                               |
| · <b>Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische</b>                   | Aufgrund fehlender Untersuchungen zum Produkt kann zu diesem Punkt keine Aussage getroffen werden.                     |
| · <b>Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff</b>        | entfällt                                                                                                               |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 7)

- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**  
Bildung endzündbarer oder explosiver Dampf-Luftgemische möglich.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen**  
Alle Zündquellen: Hitze, Funken, offene Flammen, elektrostatische Entladungen.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung und vorschriftsmäßiger Lagerung.

## \* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                              |      |                                  |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------|
| · <b>Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:</b> |      |                                  |
| <b>ATE (Schätzwert Akuter Toxizität)</b>     |      |                                  |
| Oral                                         | LD50 | 22.936 mg/kg                     |
| <b>CAS: 64-17-5 Ethanol</b>                  |      |                                  |
| Oral                                         | LD50 | 10.470 mg/kg (Ratte) (OECD 401)  |
| Dermal                                       | LD50 | > 20.000 mg/kg (Kaninchen)       |
| Inhalativ                                    | LC50 | > 114 mg/l/1h (Maus) (OECD 403)  |
|                                              | LC50 | 124,7 mg/l/4h (Ratte) (OECD 403) |
| <b>CAS: 107-21-1 Ethandiol</b>               |      |                                  |
| Oral                                         | LD50 | 7.712 mg/kg (Ratte)              |
| Dermal                                       | LD50 | > 3.500 mg/kg (Maus)             |
| <b>CAS: 78-93-3 2-Butanon</b>                |      |                                  |
| Oral                                         | LD50 | 2.193 mg/kg (Ratte) (OECD 423)   |

- **Primäre Reizwirkung:**
- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

|                                              |             |                                       |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| · <b>Toxizität bei wiederholter Aufnahme</b> |             |                                       |
| <b>CAS: 64-17-5 Ethanol</b>                  |             |                                       |
| Oral                                         | NOAEL (90d) | 1.730 mg/kg bw/day (Ratte)            |
|                                              | LOAEL (90d) | 3.200 mg/kg bw/day (Ratte) (OECD 408) |

(Fortsetzung auf Seite 9)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 8)

|                                              |             |                                          |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Inhalativ                                    | NOAEC (28d) | > 7.380 mg/m <sup>3</sup> /ppm u (Ratte) |
| <b>CAS: 107-21-1 Ethandiol</b>               |             |                                          |
| Oral                                         | NOAEL (90d) | 150 mg/kg bw/day (Ratte) (OECD 408)      |
| · <b>11.2 Angaben über sonstige Gefahren</b> |             |                                          |
| · <b>Endokrinschädliche Eigenschaften</b>    |             |                                          |
| CAS: 78-93-3                                 | 2-Butanon   | Liste II                                 |

## \* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### · 12.1 Toxizität

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Aquatische Toxizität:</b> |                                                                             |
| <b>CAS: 64-17-5 Ethanol</b>    |                                                                             |
| LC50                           | 14.200 mg/l (Fisch)                                                         |
| EC50 (statisch)                | 5.012 mg/l/48h (Ceriodaphnia dubia) (ASTM E729-80)                          |
| EC50 (statisch)                | 675 mg/l/96h (Chlorella vulgaris) (OECD 201)                                |
| EC50                           | 275 mg/l/120h (Algae)                                                       |
| LC50 (dynamisch)               | 15.300 mg/l/96h (Pimephales promelas) (US EPA E03-05)                       |
| <b>CAS: 107-21-1 Ethandiol</b> |                                                                             |
| EC50 (statisch)                | > 10.000 mg/l/16h (Pseudomonas putida) (DIN 38412, part 8)                  |
| EC50 (statisch)                | > 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)                                   |
| EC50                           | 6.500 - 13.000 mg/l/96h (Raphidocelis subcapitata) (EPA 600/9-78-018, 1978) |
| LC50 (statisch)                | 72.860 mg/l/96h (Pimephales promelas)                                       |
| <b>CAS: 78-93-3 2-Butanon</b>  |                                                                             |
| EC50 (statisch)                | > 345 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)                                   |
| EC50 (statisch)                | 1.240 mg/l/96h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)                        |
| LC50 (statisch)                | 2.973 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)                             |

· **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **Sonstige Hinweise:** Es sind keine Angaben über das Gemisch verfügbar.

· **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### · 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

· **PBT:** Nicht anwendbar

· **vPvB:** Nicht anwendbar

### · 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

### · 12.7 Andere schädliche Wirkungen

· **Weitere ökologische Hinweise:**

· **Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

Selbsteinstufung nach AwSV Anlage 1

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

DE

(Fortsetzung auf Seite 10)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 9)

### \* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### · 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

##### · **Empfehlung:**

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des Produktes.

##### · **Europäischer Abfallkatalog**

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 00 00  | ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN                                                                                                                                             |
| 07 01 00  | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien                                                                                       |
| 07 01 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen                                                                                                                      |
| 16 00 00  | ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND                                                                                                                             |
| 16 01 00  | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
| 16 01 14* | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten                                                                                                                                    |
| HP3       | entzündbar                                                                                                                                                                             |
| HP4       | reizend - Hautreizung und Augenschädigung                                                                                                                                              |

##### · **Ungereinigte Verpackungen:**

##### · **Empfehlung:**

Die Verpackung ist nach Maßgabe des Verpackungsgesetzes zu entsorgen.  
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.

· **Empfohlenes Reinigungsmittel:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| · <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                              |                                             |
| · <b>ADR/RID, IMDG, IATA</b>                                                        | UN1170                                      |
| · <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                  |                                             |
| · <b>ADR/RID</b>                                                                    | 1170 ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) |
| · <b>IMDG</b>                                                                       | ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)   |
| · <b>IATA</b>                                                                       | ETHANOL SOLUTION                            |
| · <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                              |                                             |
| · <b>ADR/RID</b>                                                                    |                                             |
|  |                                             |
| · <b>Klasse</b>                                                                     | 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe          |

(Fortsetzung auf Seite 11)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 10)

|                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Gefahrzettel</b>                                                             | 3                                                                                                                |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                               |                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                  |
| · <b>Class</b>                                                                    | 3 Entzündbare flüssige Stoffe                                                                                    |
| · <b>Label</b>                                                                    | 3                                                                                                                |
| · <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                                   |                                                                                                                  |
| · <b>ADR/RID, IMDG, IATA</b>                                                      | III                                                                                                              |
| · <b>14.5 Umweltgefahren:</b>                                                     | Nicht anwendbar                                                                                                  |
| · <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>                      | Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe                                                                             |
| · <b>Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):</b>                       | 30                                                                                                               |
| · <b>EMS-Nummer:</b>                                                              | F-E, S-D                                                                                                         |
| · <b>Stowage Category</b>                                                         | A                                                                                                                |
| · <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b>          | Nicht anwendbar                                                                                                  |
| · <b>Transport/weitere Angaben:</b>                                               |                                                                                                                  |
| · <b>Quantity limitations</b>                                                     | On passenger aircraft/rail: 60 L<br>On cargo aircraft only: 220 L                                                |
| · <b>ADR/RID</b>                                                                  |                                                                                                                  |
| · <b>Begrenzte Menge (LQ)</b>                                                     | 5L                                                                                                               |
| · <b>Freigestellte Mengen (EQ)</b>                                                | Code: E1<br>Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml<br>Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml       |
| · <b>Beförderungskategorie</b>                                                    | 3                                                                                                                |
| · <b>Tunnelbeschränkungscode</b>                                                  | D/E                                                                                                              |
| · <b>IMDG</b>                                                                     |                                                                                                                  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                  | 5L                                                                                                               |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                                 | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                   | UN 1170 ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG), 3, III                                                           |

### \* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### · 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### · Richtlinie 2012/18/EU

· **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Seveso-Kategorie** P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

· **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse** 5.000 t

· **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse** 50.000 t

(Fortsetzung auf Seite 12)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 11)

· **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII** Beschränkungsbedingungen: 3· **Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **VERORDNUNG (EU) 2019/1148**· **Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe**

CAS: 78-93-3 | 2-Butanon

3

· **Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern**

CAS: 78-93-3 | 2-Butanon

3

· **Nationale Vorschriften:**· **Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| Wasser | 50 - 100    |
| NK     | 25 - 50     |

· **Wassergefährdungsklasse:**

Selbsteinstufung nach AwSV Anlage 1

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

· **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**· **Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## \* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Datenblatt berücksichtigt die Kennzeichnungsanforderungen der Verordnung (EU) 2024/197 zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (21. ATP der CLP-Verordnung).

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/830 und 2020/878 zur Anpassung des Anhangs II der Verordnung (EG) 1907/2006.

· **Relevante Sätze**

Die hier angegebenen Sätze sind keine Kennzeichnungselemente für das Produkt sondern wiederholen die Eigenschaften der Inhaltsstoffe aus Abschnitt 3.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

(Fortsetzung auf Seite 13)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.06.2026

Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5)

überarbeitet am: 25.08.2025

**Handelsname: Meilz Scheibenfrostschutz -30 °C**

(Fortsetzung von Seite 12)

**· Datenblatt ausstellender Bereich:**


Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der  
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,  
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Veränderung dieses Dokuments bedarf der ausdrücklichen  
Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.

**· Datum der Vorgängerversion: 07.08.2023**
**· Versionsnummer der Vorgängerversion: 5**
**· Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the  
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Schätzwerte Akuter Toxizität)

Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2

**· \* Daten gegenüber der Vorversion geändert**