

WLAN

Working Modes	Range Extender/Access Point
---------------	-----------------------------

HARDWARE-FUNKTIONEN

Steckertyp	EU
Schnittstelle	1 x 10/100Mbps Ethernet Port (RJ45)
Taste	WPS (RE) Reset
Input Power	100-240V~50/60Hz
Energieverbrauch	3W
WLAN-Standards	IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Abmessungen (B*T*H)	110mm*65,8mm*75,2mm
Antenne	2 interne

WLAN-FUNKTIONEN

WLAN-Standards	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frequenz	2,4..2,4835GHz
Signalrate	11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch) 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch) 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch)
Working Modes	Range Extender/Access Point
Empfängerempfindlichkeit	270M: -68dBm bei 10% PER 130M: -68dBm bei 10% PER 108M: -68dBm bei 10% PER 54M: -68dBm bei 10% PER 11M: -85dBm bei 8% PER 6M: -88dBm bei 10% PER 1M: -90dBm bei 8% PER
WLAN-Modi	Repeater
WLAN-Funktionen	WMM(Wi-Fi Multimedia) MAC-Adressfilterung WLAN-Statistiken Login über Domännennamen
WLAN-Sicherheit	WEP mit 64, 128 und 152 Bit WPA-PSK/WPA2-PSK
Sendeleistung	< 20 dBm (EIRP)

OTHER

Network Services Enabled by Default	Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP DHCP Server IP address assignment (DHCP) • Port: 67 Protocol: UDP App management Manage and configure device through app • Port: 20001 Protocol: TCP • Port: 20002 Protocol: UDP
-------------------------------------	---

SONSTIGES

Zertifizierung	CE RoHS
Verpackungsinhalt	TL-WA850RE Schnellinstallationsanleitung
Systemanforderungen	Microsoft Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8 oder 10 MacOS® NetWare® UNIX Linux®
Umgebung	Betriebstemperatur: 0°C..40°C Lagertemperatur: -40°C..70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend