Artikelnummer	Artikelname
808402518	INFRAcontrol R 180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 3-Draht-Gerät, 1.000W, arktisweiß



INFRAcontrol R180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsmelder, (50x50mm DIN-Maß 49075), Unterputz, kompatibel mit Schalterprogramm PARIS, MALTA und RIVO, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsreichweiteca. 10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last bis 1000W, 230V~, 50/60, in Technik-Center-Verpackung, Farbe: arktisweiß





Technische Daten	*808402518*
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	57,0 mm
Tiefe	29,6 mm
Spannungsart	AC
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Frequenz	50 - 50 Hz
Einbaubreite	55,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	1000 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	20 m
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Mit Anschlusskabel	nein
Nennspannung	230 - 230 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer	4 s
Max. Einschaltdauer	4 min
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °
Anzahl der Schaltzonen	1
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*

Technische Daten	*808402518*
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	300 W
Montageart	Unterputz
Farbe	arktisweiß
Breite	55,0 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Einbautiefe	32,0 mm
Mit Fernbedienung	nein
Einbaudurchmesser	50 mm
Geeignet für Wandmontage	ja
Max. Reichweite frontal	10,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m
Temperatur	0 - 40 °C
Max. Einschaltstrom	2,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Mit Signaleinheit	nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	nein
Mit Akustiksensor	nein
Rückfeldüberwachung	nein
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	arktisweiß

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*