

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: FSZ BSC23



1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Keramische Fliesen, trockengepresst, mit niedriger Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe BIa, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL), Feinsteinzeugfliese
2. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
3. **Hersteller:** BSC Vertriebsgesellschaft mbH
Bahnhofstraße 13, 19258 Boizenburg/Elbe
4. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
5. **Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandverhalten:	A1, A1 _{FL}	EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium (in mg/dm ²) Blei (in mg/dm ²) weitere	NPD NPD NPD	EN 14411:2012
Bruchlast: Dicke ≥ 7 mm Dicke < 7 mm	≥ 1300 N ≥ 700 N	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei: Anwendungen im Innenbereich Anwendungen im Außenbereich, Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden Bestanden	EN 14411:2012
Taktilität:	NPD	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit: Zementhaltige Mörtel, Typ C1 Dispersionsklebstoffe Reaktionsharzklebstoffe Mörtel	$\geq 0,5$ N/mm ² NPD NPD NPD	EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit:	Bestanden	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften:	NPD	EN 14411:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Untezeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Boizenburg/Elbe, den 15.09.2023


Alexander Stenzel (Geschäftsführer)