

Produktinformation

11 06 160 SB

Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



⚡ 1000 V 

Allgemein

Artikel-Nr.	11 06 160 SB
EAN	4003773010739
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	188 g
Abmessungen	160 x 84 x 92 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Form	0
Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	7
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

