



Einhell

CLASSIC

Handhebelseilzug

TC-LW 1000

Art.-Nr.: 2260140

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825643237

Der Einhell Handhebelseilzug TC-LW 1000 ist geeignet zum Ziehen und Spannen von Lasten mit einer maximalen Zugkraft von 1.000 kg und einer maximal nutzbaren Entfernung von 1,2 Metern. In der Lieferung inklusive ist ein 2,2 Meter langes, drallfreies Drahtseil (\varnothing 4,8 mm) sowie eine Umlenkrolle mit Lasthaken, der über einen Sicherheitsbügel verfügt. Der Sicherheitsbügel verhindert hierbei ein ungewolltes Aushängen der Last. Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage. Um ein vollständiges Abrollen des Seils zu verhindern, ist eine Sicherheitsklammer montiert. Inkl. einer Spannfeder, welche ein leichtes Entsperren der Sperrklinke zum Abrollen des Seils ermöglicht. Nicht geeignet ist der Seilzug zum Heben und Senken von Lasten.

Ausstattung

- 2,2 Meter langes drallfreies Drahtseil (\varnothing 4.8 mm)
- Die max. Zugkraft mit Umlenkrolle beträgt 1000kg
- Inkl. einer Umlenkrolle mit Lasthaken & Sicherheitsbügel
- Sicherheitsbügel verhindert ungewolltes Aushängen der Last
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Sicherheitsklammer verhindert das vollständige Abrollen des Seils
- Inkl. Spannfeder zum leichten Entsperren der Sperrklinke
- Geeignet zum Ziehen und Spannen von Lasten
- Nicht geeignet zum Heben und Senken von Lasten



Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - Max. nutzbare Entfernung | 1.2 m |
| - Zugseildurchmesser | 4.8 mm |
| - Länge des Zugseils | 2.2 m |
| - Automatische Bremse | Ja |
| - Max. Last mit Umlenkrolle | 1000 kg |

Logistische Daten

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.75 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.93 |
| - Maße Einzelverpackung | 108 x 75 x 560 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 590 x 240 x 235 mm |
| - Containermengen (20"/40"40"HC) | 3840 7680 |



SAFETY HOOK



AUTOMATIC STOP




GUIDE ROLLER




TENSIONING SPRING




SOFTGRIP



max. 1000 kg



USABLE
DISTANCE
max. 1.2 m



CABLE
4.8 mm