



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Fliesenlaser

GTL 3



Schnelles Fliesenlegen durch zusätzliche Linie bei 45°

Die wichtigsten Daten

| | |
|-------------------------------|-------|
| Arbeitsbereich mit Empfänger | 20 m |
| Arbeitsbereich, Wert | 20 m |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 54 |

Bestellnummer 0 601 015 200

Technische Daten

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Laserdiode | 630 – 650 nm |
| Betriebstemperatur | -10 – 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Arbeitsbereich, Wert | 20 m |
| Arbeitsbereich mit Empfänger | 20 m |
| Arbeitsbereich mit Zieltafel | 20 m |
| Winkelgenauigkeit (zw. 0 – 90° Winkel) | ±0,2 mm/m |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 54 |
| Stromversorgung | 4 x 1,5-V-LR6 (AA) |
| Betriebsdauer, max. | 18 h im 2-Linien-Modus, 12 h im 3-Linien-Modus |
| Gewicht, ca. | 0,44 kg |
| Projektion | 3 Linien |

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Projiziert zusätzlich zu den beiden Laserlinien im Winkel von 90° eine dritte Linie bei 45° für präzises und schnelles Ausrichten und Legen von Wand- und Bodenfliesen
- Hohe Genauigkeit von 0,2 mm/m
- Kompaktes und leichtes Design für optimale Bedienbarkeit

