



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Kombilaser

GCL 25



Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	10 m
Arbeitsbereich, Wert	10 m
Nivelliergenauigkeit	Laserlinien und horizontale Punktstrahlen: $\pm 0, \dots$

Bestellnummer 0 601 066 B01

Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich, Wert	10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	10 m
Nivelliergenauigkeit	Laserlinien und horizontale Punktstrahlen: $\pm 0,3$ mm/m; vertikale Punktstrahlen: $\pm 0,5$ mm/m, Horizontale Laserlinie: $\pm 0,2$ mm/m; vertikale Laserlinien: $\pm 0,3$ mm/m
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	10 m (oben), 5 m (unten), 30 m horizontal
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Betriebsdauer, max.	12 h im Linien- und Punktbetrieb, 24 h in 5-Punkt-Modus, 30 h im Linienbetrieb
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,6 kg
Farbe Laserlinie	rot
Farbe der Lotpunkte	rot
Projektion	2 Linien / 5 Punkte
Lotpunktgenauigkeit	$\pm 0,7$ mm/m

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunkt laser in einem
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface
- Kompaktes und ergonomisches Design

