



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Kombilaser

GCL 2-50 CG



Höchste Sichtbarkeit verbunden mit smarten Funktionen

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m
Arbeitsbereich, Wert	20 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m

Bestellnummer 0 601 066 H00

Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	12,0 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich, Wert	20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	10 m (oben), 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (außer für Akku und Akkuadapter)
Betriebsdauer, max.	10 Std. (Li Ion) und 4 Std. (4 x AA) im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 13 Std. (Li Ion) und 6 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb, 15 Std. (Li Ion) und 12 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb, 60 Std. (Li Ion) und 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb
Gewicht, ca.	0,6 kg

Farbe Laserlinie	grün
Farbe der Lotpunkte	rot
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit	± 0,7 mm/m
Kompatible Laser-Empfänger	LR 7

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und zwei zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit
- Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone
- Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien

