

Akku-Handkreissäge

DHS680Z

18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

**Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit
bürstenlosem Motor**

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Gehrung links / rechts	50/0 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Akkuschutzsystem	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165x20 mm
Produktgewicht	3,0 - 3,3 kg

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Praktischer Bügel zum Aufhängen

EAN 0088381683197

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196961-1

Absaugstutzen



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



Optionales Zubehör

821551-8

MAKPAC Gr. 3



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



196961-1

Absaugstutzen



196953-0

Führungsschienenadapter D



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



B-57613

Führungsschientasche 1.500 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwinge



164095-8

Parallelanschlag



199826-6

Klemmzwingen



Service