

Akku-Pendelhubstichsäge

DJV181Z

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.



LXT **18V** **BL** **SOFT**
MOTOR **NOLOAD**

Technische Details

Leerlaufschlagzahl	800-3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Pendelhub	✓
Schalldruckpegel (L _{PA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6,5 m/s ²
Vibration Sägen Metall	5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm

Spezifikationen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschenwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion

EAN 0088381650939

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

126331-0

Absaugstutzen



198885-7

Führungsschienenverbinder



415524-7

Spanreissschutz



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm



199826-6

Klemmzwingen



A-85628

Stichsägeblatt B-10



345250-3

Massstabschiene f. Stichsäge



A-85737

Stichsägeblatt B-22



415524-7

Spanreissschutz



A-85793

Stichsägeblatt BR-13



783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm



821551-8

MAKPAC Gr. 3



A-85628

Stichsägeblatt B-10



A-85737

Stichsägeblatt B-22



A-85793

Stichsägeblatt BR-13



B-57613

Führungsschienentasche 1.500 mm



192557-6

Spanreissschutz



193516-3

Parallelanschlag-Kreisschneide



Service

193517-1

Adapter f. Führungsschiene



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwinge



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196664-7

Winkelanschlag

