

Kombihammer

HR2631FT13

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J

Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie, zwei Bohrfutter und einem SDS-PLUS-Bohrerset

Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	11,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	385x77x209 mm

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter
- Leichter und effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit leuchtstarker LED
- Ausrastkupplung
- Inkl. Basecap Makita und Bohrersortiment SDS+

EAN 0088381687249

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122878-2

Seitengriff kpl.



123226-8

Transportkoffer Alu



194079-2

Schnellwechselfutter



194080-7

Schnellwechselfutter SDS+



331886-4

Tiefenanschlag



Optionales Zubehör

122878-2

Seitengriff kpl.



194079-2

Schnellwechselfutter



194080-7

Schnellwechselfutter SDS+



Service