

Winkelschleifer

9558NBRZ

840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	1,7 - 3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	271 x 140 x 106 mm

Spezifikationen

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123099-9

Schutzhaube 125mm



153504-2

Seitengriff 36



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125mm Trennen



153504-2

Seitengriff 36



193794-5

Absaughaube Schieben 115/125mm



Service