



vollautomatische
Frostschutzkontrolle

inkl. 7 L Wassertank

einfacher Transport und
Standortwechsel

entfeuchtet bis zu
50 Liter pro Tag

Dauerentfeuchtung
durch Abflussschlauch

Bautrockner GBT 50.1

Art.-Nr.: 55547

GTIN-Code: 4015671448606

Unser Bautrockner der neuen Generation ist besonders umweltschonend!
Mit weniger Kühlmittel als vergleichbare Geräte, arbeitet er stromsparender und hat zusätzlich eine höhere Kühlleistung!

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- Entfeuchtungsleistung bis zu 50 L pro Tag
- einfacher Transport und Standortwechsel
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 120 m²
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- integrierter Wassertank 7 L
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb

BAU
GERÄTE

Technische Daten

Netzspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	IP 22
Motorleistung (P1)	900 W
min. zulässige Umgebungstemperatur	5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur	35 °C
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	50 l
Kühlmittel	R290
Luftumwälzung	300 m ³ /h
Wasserbehälters	7 l



6 Stk.



Nicht vorhanden



L 510 x B 410 x H 725 mm (VE 1)



netto / brutto: 31 kg / 33 kg