



vollautomatische
Frostschutzkontrolle

Dauerentfeuchtung
durch Abflussschlauch

einfacher Transport und
Standortwechsel

entfeuchtet bis zu
80 Liter pro Tag



Bautrockner GBT 80.1

Art.-Nr.: 55548

GTIN-Code: 4015671448613

Unser Bautrockner der neuen Generation ist besonders umweltschonend!
Mit weniger Kühlmittel als vergleichbare Geräte, arbeitet er stromsparender und hat zusätzlich eine höhere Kühlleistung!

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- Entfeuchtungsleistung bis zu 80 L pro Tag
- einfacher Transport und Standortwechsel
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 160 m²
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb

BAU GERÄTE

Technische Daten

Netzspannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP22
Motorleistung (P1)	1300 W
min. zulässige Umgebungstemperatur	5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur	35 °C
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	80 l
Kühlmittel	R290
Luftumwälzung	400 m ³ /h

4 Stk.

Nicht vorhanden

L 610 x B 550 x H 1060 mm (VE 1)

netto / brutto: 39 kg / 45 kg