


**Fülldraht-Inverter
mit Synergic-Funktion**


stufenlos einstellbare Schweißstromstärke

Synergic Einstellung

manueller Drahtvorschub

inklusive 0,45kg Fülldraht; 0,9mm, Bürstenhammer und Schweißschild

inklusive Ersatzvorschubrolle 0,9mm + 3 St. Stromdüsen 0,9mm

Fülldraht-Schweißgerät SG 121 A-SYN

Art.-Nr.: 20075

GTIN-Code: 4015671594266

• Ausstattung:

- Fülldraht-Inverterschweißgerät
- Für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- Zwangskühlung
- Massekabel mit Masseklemme
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Bürstenhammer und Schweißschild
- inkl. Fülldraht (0,9 mm / 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%
- **Stufenlos einstellbare Stromstärke (25-120) A**
- **wahlweise synergic oder manueller Drahtvorschub**

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Netzspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart (IP) | 21 S |
| Isolationsklasse | H |
| Leerlaufleistung | 5,2 W |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| max. Netzleistung 230V | 6 kVA |
| Leerlaufspannung | 86 V |
| Regelbereich Schweißstrom | 50-120 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V | 120 ~ 20 A ~ % |

45 Stk.



Nicht vorhanden



L 390 x B 260 x H 260 mm (VE 1)



netto / brutto: 5,6 kg / 8,0 kg